



Общество с ограниченной ответственностью

«Специальные Композиционные Материалы»

г. Челябинск, ул. Валдайская 4-П, офис 202, тел. (351) 222-01-35
www.sc74.ru e_mail: info@sc74.ru с.т.+7 9517862914, +7 9507474296

Прайс-лист на продукцию от 01.02.2020 Сухие строительные смеси

Наименование Продукции	Назначение и область применения продукции Ceramix™	Тара	Цена рублей <u>От:</u>	
			Розничная	Оптовая
Штукатурные смеси				
ЦПС М100	Штукатурно – кладочная, для штукатурных работ, качественного бетонирования, обработки швов при монтаже железобетонных изделий, укладки тротуарной плитки, кладочных работ	30 кг	150	125
		0,99 тн.	4 950	4 125
ЦПС М150	Штукатурно – кладочная, для штукатурных работ, качественного бетонирования, обработки швов при монтаже железобетонных изделий, укладки тротуарной плитки, кладочных работ	30 кг	168	140
		0,99 тн.	5 544	4 620
PM24	Для наружных работ штукатурная смесь предназначена для выравнивания и оштукатуривания оснований из тяжелого бетона, легкого бетона, ячеистого бетона (пенобетона, газобетона и т.п.), керамического и силикатного кирпича, на внутренних и внешних стенах зданий, ручным или механизированным способом. PM-24 может применяться как для первичного оштукатуривания поверхностей, так и для ремонта существующего слоя, для заполнения раковин, сколов, выбоин, трещин и других дефектов основания.	25 кг	204	170
		1 тн.	6 732	5610
Ceramix T	Универсальная теплоизоляционная сухая цементно-перлитовая смесь с обеспечением «теплого» шва и теплоизоляционного покрытия по кирпичу, шлакоблоку, пеноблоку, газоблоку, арболиту. обеспечивает улучшение пластичности и водоудерживающей способности растворной смеси. В 3 раза улучшает теплозащитные свойства кладки по сравнению с обычной кладочной смесью.	15 кг	342	285
		1 м ³ МКР	8282	6 900
Hydromix	Ремонтная , предназначена для ремонта и гидроизоляции строительных конструкций методами оштукатуривания, мокрого торкрета или укладки стяжки. Ремонт и восстановление защитного слоя несущих железобетонных конструкций. Гидроизоляция подземных и заглубленных сооружений, бассейнов, резервуаров, дымовых труб из бетона, железобетона и кирпича. Устройство ремонтных и гидроизоляционных стяжек. Высокопрочный безусадочный ремонтный состав Sc Hydromix тиксотропного типа, содержащий полимерную фибру, предназначен для конструкционного ремонта бетона высокой прочности	25 кг	390	325
		1 т МКР	15 600	13 000
Шпаклевки цементные				
FM221	Серая фасадная , предназначена для выравнивания фасадов, цоколей, стен и потолков в сухих и влажных помещениях. Рекомендуется для ремонта кладочных швов, оконных откосов, заделки швов и стыков бетонных плит, под последующее нанесение декоративных покрытий. Внутри помещений возможна эксплуатация поверхности без последующего окрашивания. При эксплуатации на фасаде без окрашивания следует обязательно использовать гидрофобизирующую пропитку. Для внутренних и наружных работ	25 кг	342	285
		1 тн.	13 680	11 400
DP48	«Моделируемая» , белая шпаклевка, предназначена для финишного выравнивания поверхностей и заполнения мелких дефектов оштукатуренных, кирпичных, газобетонных и бетонных поверхностей стен, а также для устранения дефектов поверхностей стен (углубления, выбоины, трещины) внутри и снаружи помещений либо для создания декоративно-защитного слоя, с возможностью обеспечения любой текстуры и цвета покрытия, а также обеспечения защиты поверхности основания от неблагоприятных факторов воздействия окружающей среды.	25 кг	342	285
		1 тн.	13 680	11 400

Собственное производство качественных строительных материалов

Клеевые смеси				
ТА9	Плиточный клей для внутренних работ предназначен для крепления керамических плиток размером до 30×30 см на недеформирующихся минеральных основаниях, таких как бетон, цементные стяжки, цементные и цементно-известковые штукатурки, на стенах и полах внутри зданий, включая помещения с постоянной влажностью. Подходит для крепления керамогранитных, клинкерных и т.п. плиток размером до 30×30 см на полах без подогрева.	25 кг	174	145
		1 тн.	6 960	5 800
ТА11	Плиточный клей универсальный предназначен для крепления керамических и каменных плиток с водопоглощением ≥ 3% и размером до 40×40 см на недеформирующихся минеральных основаниях (таких как бетон, цементные стяжки, цементные и цементно-известковые штукатурки) на стенах и полах внутри и снаружи зданий	25 кг	204	170
		1 тн.	8 160	6 800
ТА16	Плиточный клей усиленный предназначен для крепления всех видов минеральных плиток: керамических, керамогранитных, клинкерных, из природного камня (кроме мрамора) для наружных и внутренних работ	25 кг	258	215
		1 тн.	10 320	8 600
ТА85	Для систем теплоизоляции (минплита, пенопласт, пеноплекс) Применяется для крепления теплоизоляционных плит из вспученного и экструзионного пенополистирола, минеральной и базальтовой ваты. и создания на них базового штукатурного слоя, армированного стеклосеткой, при устройстве систем наружной теплоизоляции фасадов	25 кг	426	355
		1 тн.	17 040	14 200
Смеси для кладки				
BL20	Клей для ячеистых блоков предназначен для кладки плит и блоков из ячеистого бетона (пенобетон, газобетон и т.п.). Применяется при возведении наружных стен, а также внутренних стен и перегородок. За счет уменьшения толщины швов позволяет обеспечить высокую теплотехническую однородность наружных стен	30 кг	210	175
		0,99 тн.	6 930	5 775
ЦПС М200	Универсальная цементно-песчаная смесь для общестроительных работ. Предназначена для каменной и кирпичной кладки, для выравнивания стен (подвалов, гаражей, фасадов зданий) слоем от 10 до 20 мм, для ремонта старой штукатурки, заделки трещин. Также применяется для предварительного выравнивания полов слоем от 20 до 50 мм, ремонта старой стяжки, для качественного бетонирования, укладки тротуарной плитки, штукатурных работ, обработки швов при монтаже железобетонных изделий. Для внутренних и наружных работ.	30 кг	180	150
		0,99 тн.	5 940	4 950
Смеси для полов				
М-300	Пескобетон/стяжка для внутренних, так и внешних строительных работ, для возведения прочных конструкций и изделий из бетона. Пескобетон необходим для строительства хозяйственных, бытовых и жилых помещений, а также больших строительных комплексов. Применяют для стяжки полов, для заливки фундаментов, при монтажных работах, для выравнивания горизонтальных и вертикальных поверхностей. Также применяется и при реставрационных работах, для кладки садовых дорожек, лестничных проемов.	25 кг	186	155
		1 тн.	7 440	6 200
LF184	Самонивелирующийся пол Универсальная самовыравнивающаяся смесь, предназначена для выравнивания пола под укладку покрытий (ПВХ, линолеума, ковровина, керамической плитки, ламината и др.), изготовления стяжек и ремонта дефектов оснований пола (трещин, выбоин и т.д.) в сухих помещениях с невысокими механическими нагрузками (жилых, бытовых, административных и т.п.). Минимальная толщина стяжек, связанных с основанием, должна быть не менее 20 мм.	25 кг	354	295
		1 тн.	14 160	11 800
Декоративные смеси				
Короед	Белый цвет	25 кг	495	413
	Серый цвет	25 кг	378	315
Смесь камешковая	Белый цвет	25 кг	495	413
	Серый цвет	25 кг	378	315

Гибкая система скидок, узнайте Вашу цену у менеджера

Самая низкая цена - ЦЕНА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ !